

# Marathon

## SPECIFICATIONS

### Самоходный мощный разбрызгиватель битума



Модель/ № элемента	Описание
<b>PAS240R-R</b> Стандартная комплектация	<b>900л Самоходный мощный разбрызгиватель битума.</b>
	Сконструирована для восстановления покрытий.
	Двигатель пр-ва Honda мощностью 11л.с.
	Насосная система производительностью 94,5л/мин.
	Разливная рампа в сборе, с пневмоприводом, шириной 2235мм.
	Битумный расходомер для точной укладки покрытия материалом.
	22,7л промывочная система.
	Термометр для материала.
<b>PAS240R-C</b> Стандартная комплектация	<b>900л Самоходный мощный разбрызгиватель битума.</b>
	Рассчитана для использования с гилосонитом, расжиженным битумом и различными базами мастик.
	Двигатель пр-ва Honda мощностью 11л.с.
	Насосная система производительностью 94,5л/мин.
	Разливная рампа в сборе, с пневмоприводом, шириной 2235мм.
	Битумный расходомер для точной укладки покрытия материалом.
	Барaban для шланга с 30м шлангом и пистолетом-распылителем.
	Термометр для материала.
Фильтрационная система с фильтром грубой очистки.	

**Спецификация транспортного средства:**

Двигатель.	22л.с. пр-ва Kohler V-образный, 4-х цилиндровый, верхнеклапанный, воздушного охлаждения, бензиновый.
Система передач.	6-ти скоростная ручная коробка передач, с повышенным и пониженным режимов.
Подвеска.	Передняя: независимая "А" рама, двойные листовые рессоры и амортизаторы. Задняя: листовые рессоры и двойные амортизаторы.
Бензобак.	26л
Тормоза.	Гидравлические, барабанного типа, на все 4 колеса.
Электрика.	12вольт аккумулятор, 25 А генератор, 12вольт стартер, две галогеновые фары
Кузов.	Фильтрационная система с фильтром грубой очистки.
Управление.	Рулевое управление с усилителем, Ø руля 36см.
Несущая рама.	Сварная трубчатая металлическая рамная конструкция с центральным размещением двигателя.
Система контроля.	Педали управления акселератором, сцеплением и тормозом; рычаг переключения скоростей с включением режимов

**Предлагаемое дополнительное оборудование**

11-1026	60см ручной разбрызгиватель с 9м шлангом для восстановления покрытий.
---------	---

**Мощный разбрызгиватель битума без подогрева**

Модель/ № элемента	Описание
<b>PPAS10</b>	<b>Переносной мощный разбрызгиватель для битума.</b>
Стандартная комплектация	<b>Бункер для материалов не включен.</b>
	Двигатель Honda мощностью 5,5л.с.
	Насосная система производительностью 38л/мин.
	Штанга распылителя с шлангом длиной 90м.
<b>PAS115S</b>	<b>430л мощный разбрызгиватель битума (собирается на раме).</b>
Стандартная комплектация	(различные базы мастик, разжиженный битум, гильсонит и др.) Двигатель Honda мощностью 5,5л.с.
	Насосная система производительностью 38л/мин.

	Штанга распылителя с шлангом длиной 90м.
<b>PAS200S</b>	<b>790л мощный разбрызгиватель битума (собранный на раме).</b>
Стандартная комплектация	(различные базы мастик, разжиженный битум, гильсонит и др.) Двигатель Honda мощностью 5,5л.с.
	Насосная система производительностью 38л/мин.
	Штанга распылителя с шлангом длиной 90м.
<b>PAS200T</b>	<b>790л мощный разбрызгиватель битума (прицеп).</b>
Стандартная комплектация	(различные базы мастик, разжиженный битум, гильсонит и др.) Двигатель Honda мощностью 5,5л.с.
	Насосная система производительностью 38л/мин.
	Штанга распылителя с шлангом длиной 90м.
	Электрические тормоза.
	Регулируемое прицепное устройство

### Предлагаемое дополнительное оборудование

EN9/18	Двигатель производства Honda мощностью 9л.с. с насосной системой производительностью 68л/мин
11-1025	Съемный разбрызгиватель с 30м шлангом в комплекте.
03-1180	Загрузочный люк Ø25,4см, с защелкой и продухом.
14-3000I	Барабан для наматывания шланга.
DPS-108	Дистанционное всасывание с трубой и шлангом.
11-1060	Калорифер.
11-1101	Удлиненный прицеп.
PAINT	Окраска по желанию заказчика



Официальный дистрибьютор: ООО "Агримэкс"  
 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, оф. 715  
 Тел: (495) 496-8229  
 Факс: (495) 496-4078  
 E-mail: [info@agrimex.ru](mailto:info@agrimex.ru)  
[www.agrimex.ru](http://www.agrimex.ru)