

# VSS Эмультек®

## Битумно-эмульсионные заводы, сконструированные для заказчика



**VSS Emultech® предлагает широкий спектр сконструированных по пожеланиям заказчиков циклических, полунепрерывных и непрерывных эмульсионных заводов. Поставка заводов возможна как в стационарном, так и в мобильном исполнении. Заказчики получают индивидуализированные решения – от схемы размещения до конструктивного исполнения – в зависимости от их конкретных пожеланий.**

Битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech построены из различных компонентов, выбранных таким образом, чтобы производимая эмульсия в точности соответствовала заданной формуле. Каждый завод заданным образом управляет соотношениями битума, воды и реагентов для получения требуемой эмульсии. Мыльный раствор, добавки, модификаторы и битум дозируются в специально сконструированный коллектор перед впрыском в коллоидную мельницу.

Мы будем работать вместе с Вами, чтобы удовлетворить Ваши пожелания, включая размещение оборудования, проектирование и изготовление. Мы поможем Вам оценить Ваши местные потребности и предложим индивидуальное решение

Опциональная система управления с расходомерами существенно упрощает работу, благодаря автоматическому регулированию подачи мыла и добавок. Точность соблюдения состава эмульсии обеспечивается благодаря контролю потоков материалов независимо от колебаний температуры.

Передаваемые нами технологии и выполняемые лабораторные исследования предлагают наилучшие формулы эмульсий для любых работ. Наша экспертиза рассматривает различные битумы, вяжущие, эмульгаторы и добавки, позволяя выпускать качественные эмульсии из Ваших исходных материалов.

Мы можем оказывать помощь на любом этапе выполнения проекта от начала до конца, давать советы и оказывать поддержку в любой выбранной области. VSS Emultech имеет необходимый опыт в эксплуатации оборудования и производстве продукции для выполнения пуско-наладочных работ, обучения персонала и помощи в маркетинге и использовании готовой продукции.

**ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС**

[slurry.com](http://slurry.com)



a division of Reed International

# VSS Эмультек®

## Битумно-эмульсионные заводы, сконструированные для заказчика

Компактные стационарные и мобильные битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech могут производить до 68 000 л эмульсии в час. Заводы оснащены всем необходимым для производства катионных и анионных эмульсий, системой ввода модификаторов, подходящей для впрыска латекса и других добавок. Заводы поставляются полностью собранными со всеми кранами, клапанами и датчиками, установленными при изготовлении. Все выходящие трубопроводы оканчиваются фланцами для простоты присоединения к внешним емкостям. Электромонтаж на заводах полностью выполнен и готов к немедленному подключению к внешним электроцепям.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• МОДЕЛЬ 50	7,3 т/час
• МОДЕЛЬ 75	14,4 т/час
• МОДЕЛЬ 100	22,5 т/час
• МОДЕЛЬ 125	36,0 т/час
• МОДЕЛЬ 200	68,0 т/час

### КОЛЛОИДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

- Ротор и статор из нержавеющей стали
- Регулируемый зазор между ротором и статором
- Все модели с терморубашкой для обогрева
- Высокая дисперсность продукции

### СИСТЕМА ВВОДА БИТУМА

- Насосы соответствуют производительности заводов
- Насос с предохранительным клапаном и терморубашкой для обогрева маслом или паром
- Встроенная система циркуляции битума
- Фланцевые присоединения

### СИСТЕМА ВВОДА МЫЛЬНОГО РАСТВОРА

- Расходомер (в литрах или галлонах)
- Центробежный насос из нержавеющей стали с водоохлаждаемыми сальниками
- Автоматический дроссельный клапан поддерживает заданный состав эмульсии
- В опциональном исполнении с расходомерами добавляется ПЛК для автоматического поддержания соотношения между компонентами эмульсии

Представитель в СНГ: ООО «Аgrimэкс»  
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев, 24  
Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229  
[www.agrimex.ru](http://www.agrimex.ru), [info@agrimex.ru](mailto:info@agrimex.ru)

### КОНФИГУРАЦИИ

- На платформе
- В 20' контейнере
- В 40' контейнере с помещением для лаборатории или офиса
- Мобильный на прицепе

### ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА ЛАТЕКСА

- Линия ввода модификатора
- Винтовой насос с регулируемой скоростью
- Расходомер (в литрах или галлонах)

### ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА РАЗБАВИТЕЛЯ

- Линия ввода разбавителя
- Насос с регулируемой скоростью
- Расходомер (в литрах или галлонах)

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Установлен на раме в закрытом шкафу
- На пульт выведены все органы управления мельницей, насосами битума, мыла, модификаторов и приборы контроля
- Большие дисплеи расходомеров и термометров
- Амперметр мотора мельницы
- Система мягкого старта мотора мельницы

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- 380В 3-ф, 50 Гц
- Или другое по спецификации заказчика



a division of Reed International

P.O. Box 178 13024 Lake Rd  
Hickman, CA 95323 USA  
1-800-474-2357 209-874-2357  
Fax 209-874-1174  
[www.slurry.com](http://www.slurry.com)  
[sales@slurry.com](mailto:sales@slurry.com)



Защищено патентами США и международными патентами VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции