

VSS Эмультек®

Компактные битумно-эмульсионные заводы по спецификациям заказчика



Представляем новую серию эмульсионных заводов с прямым приводом мельницы EP-27S и EP-70S. Эмульсионные заводы этой серии меньше, легче и имеют меньше функций, чем серия полноразмерных заводов. На этих заводах качественные эмульсии производятся проще.

VSS Emultech® предлагает широкий спектр ориентированных на пожелания заказчиков циклических, полунепрерывных и непрерывных эмульсионных заводов. Поставка заводов возможна как в стационарном, так и в мобильном исполнении. Заказчики получают индивидуализированные решения – от схемы размещения до конструктивного исполнения – в зависимости от их конкретных пожеланий.

Битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech построены из различных компонентов, выбранных таким образом, чтобы производимая эмульсия в точности соответствовала заданной формуле. Каждый завод заданным образом управляет соотношениями битума, воды и реагентов для получения требуемой эмульсии. Мыльный раствор, добавки, модификаторы и битум дозируются в специально сконструированный коллектор перед впрыском в коллоидную мельницу.

Мы будем работать вместе с Вами для полного удовлетворения Ваших пожеланий, включая схему размещения оборудования, его проектирование и изготовление. Мы поможем Вам развить ваш местный рынок и найти индивидуализированные решения.

Передаваемые нами технологии и выполняемые лабораторные исследования предлагают наилучшие формулы эмульсий для любых работ. Наша экспертиза рассматривает различные битумы, вяжущие, эмульгаторы и добавки, позволяя выпускать качественные эмульсии из Ваших исходных материалов.

Мы можем оказывать помощь на любом этапе выполнения проекта от начала до конца, давать советы и оказывать поддержку в любой выбранной области. VSS Emultech имеет необходимый опыт в эксплуатации оборудования и производстве продукции для выполнения пуско-наладочных работ, обучения персонала и помощи в маркетинге и использовании готовой продукции.

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС

slurry.com



a division of Reed International

VSS Эмультек®

Компактные битумно-эмульсионные заводы по спецификациям заказчика

Компактные стационарные и мобильные битумно-эмульсионные заводы VSS Emultech могут производить до 18 000 л эмульсии в час. Заводы оснащены всем необходимым для производства катионных и анионных эмульсий, системой ввода модификаторов, подходящей для впрыска латекса и других добавок. Заводы поставляются полностью собранными со всеми кранами, клапанами и датчиками, установленными при изготовлении. Все выходящие трубопроводы оканчиваются фланцами для простоты присоединения к внешним емкостям. Электромонтаж на заводах полностью выполнен и готов к немедленному подключению к внешним электроцепям.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- МОДЕЛЬ 27 8 т/час
- МОДЕЛЬ 70 18 т/час

КОЛЛОИДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

- Ротор и статор из нержавеющей стали
- Регулируемый зазор между ротором и статором
- Электрическая система обогрева
- Высокая дисперсность продукции

СИСТЕМА ВВОДА БИТУМА

- Насосы соответствуют производительности заводов
- Предохранительный клапан на насосе
- Электрообогрев насоса и трубопроводов
- Встроенная система циркуляции битума
- Фланцевые присоединения

СИСТЕМА ВВОДА МЫЛЬНОГО РАСТВОРА

- Центробежный насос из нержавеющей стали с водоохлаждаемыми сальниками
- Управление скоростью насоса с пульта оператора для поддержания заданной температуры эмульсии
- Управление скоростью насоса с пульта оператора для поддержания заданной температуры эмульсии

КОНФИГУРАЦИИ

- На платформе
- В 20' контейнере
- В 40' контейнере с помещением для лаборатории или офиса
- Мобильный на прицепе

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА ЛАТЕКСА

- Линия ввода модификатора
- Винтовой насос с регулируемой скоростью
- Расходомер (в литрах или галлонах)

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДА РАЗБАВИТЕЛЯ

- Линия ввода разбавителя
- Насос с регулируемой скоростью
- Расходомер (в литрах или галлонах)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- Установлен на раме в закрытом шкафу
- На пульт выведены все органы управления мельницей, насосами битума, мыла, модификаторов и приборы контроля
- Большие дисплеи расходомеров и термометров
- Амперметр мотора мельницы
- Система мягкого старта мотора мельницы

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- 380В 3-ф, 50 Гц
- Или другое по спецификации заказчика

Представитель в СНГ: ООО «Аgrimэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев, 24
Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229
www.agrimex.ru, info@agrimex.ru



a division of Reed International

P.O. Box 178 13024 Lake Rd
Hickman, CA 95323 USA
1-800-474-2357 209-874-2357
Fax 209-874-1174
www.slurry.com
sales@slurry.com



Защищено патентами США и международными патентами VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции