

Макропейвер MP12D[®] VSS

Высокопроизводительная машина для сларри сил/микросюрфейсинга



Макропейвер[®] фирмы VSS на автошасси заслужил мировое признание за универсальность, высокую производительность, низкую стоимость эксплуатации. Макропейвер одинаково легко укладывает все типы сларри и полимерно-модифицированного микросюрфейсинга. Постоянное качество в течение всего цикла укладки обеспечивается системой автоматического согласования, системой впервые внедренной и постоянно совершенствуемой VSS

Макропейвер легко превосходит вдвое обычные машины конкурентов, имея производительность 2,7 – 3,6 т/мин

Оснащен системой управления EZ-OP, исключающей выполнение операторами расчетов вручную. Система отображает количества использованных материалов за загрузку и в ходе выполнения проекта

При изготовлении Макропейвера используются компоненты наивысшего качества, в нем нет цепных передач и звездочек. Опыт эксплуатации доказал прочность, безотказность, исключительную надежность, простоту управления и производительность Макропейвера. Построенный на основе 65-летнего опыта Valley Slurry Seal в содержании дорог Макропейвер является лучшим выбором на сегодня ... и завтра

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС

slurry.com



a division of Reed International

Макропейвер MP12D[®] VSS

Высокопроизводительная машина для сларри сил/микросюрфейсинга

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина агрегата	7,01 м	23,0 фт
Ширина агрегата	2,44 м	8,0 фт
Высота над рамой	2,24 м	7,3 фт

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Объем щебня в бункере (по борту)	7,6 м ³	10 ярд ³
Объем щебня в бункере (макс)	9,2 м ³	12 ярд ³
Объем бака эмульсии	3200 л	850 гл
Объем бака воды	3200 л	850 гл
Объем бункера цемента	340 л	12 фт ³
Объем бака добавки	470 л	125 гл
Объем гидрорезервуара	490 л	130 гл

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматическое согласование подачи материалов в режиме старт/стоп
- Управление Главным стартом одной кнопкой
- Компьютерный программируемый контроллер/монитор
- Датчик автоотключения по низкому уровню щебня
- Встроенный бункер цемента с рыхлителем
- Система самозагрузки на эмульсионном кране
- Анти-сифонная система заливки воды
- Насос эмульсии с рубашкой водяного обогрева
- Расходомеры воды и добавки
- Прямой привод ведущего вала
- Система подачи цемента переменной скорости, синхронизированная с подачей щебня
- Распылители воды перед машиной и на продольные стыки
- Гидравлический регулируемый вибратор в бункере щебня
- Легко очищаемый корзинчатый фильтр эмульсии
- Боковой опрокидываемый бункер для отходов
- Боковое смещение короба
- Подъемник короба
- Дивертер на выходе смесителя (вправо/влево)

Представитель в СНГ: ООО «Агримэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев, 24
Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229

www.agrimex.ru, info@agrimex.ru

ГИДРОСИСТЕМА

- 3 независимых контура, аксиально-поршневые насосы переменной производительности, компенсированные по давлению и расходу

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность смесителя 2,7 – 3,6 т/мин

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Турбодизель Джон Дир, мощность 84 кВт (115 лс) при 2200 об/мин
- Блок из трех гидронасосов переменной производительности, макс 397 л/мин (105 гл/мин)
- Эмульсионный насос 2" с рубашкой обогрева, производительность до 380 л/мин (100 гл/мин)
- Насос воды - до 454 л/мин (120 гл/мин)
- Насос добавки - до 57 л/мин (15 гл/мин)
- Смеситель – двухвальный смеситель Магна ган, 60 лопаток со сменными наконечниками. Рабочая скорость регулируемая, номинальная 225 об/мин

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Одобренная КАЛТРАНС система контроля и управления подачей материалов
- Система передачи данных
- Система ввода волокна в смесь
- Боковые ограждения
- Система ввода латекса в смесь
- Затвор смесителя с/без стальным дивертером
- Фонари для работы с/без проблесковым маяком
- Полог бункера щебня с электроприводом
- Управление скоростью с платформы оператора
- Система ввода жидких добавок из нержавеющей стали с баком 565 литров
- Комплект оборудования для буксировки прицепа
- Мойка высокого давления с катушкой шланга
- Насос для перекачки цветного сларри
- Насос эмульсии изменяемой производительности



a division of Reed International

P.O. Box 178 13024 Lake Rd
Hickman, CA 95323 USA
1-800-474-2357 209-874-2357
Fax 209-874-1174
www.slurry.com
sales@slurry.com



Защищено патентами США и международными патентами

VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции