

Минимак® VSS

Машина для сларри сил/микросюрфейсинга



Ищите решение проблемы укладки сларри на небольших и средних участках? Ответ здесь: **Минимак**, первая в мире успешная управляемая одним человеком малогабаритная самоходная машина для сларри/микросюрфейсинга. Экономичный и компактный, **Минимак** – это инструмент, способный пробраться всюду, который расширяет область применения сларри для содержания дорог в наши дни. Компактный размер и малый вес делают **Минимак** удобным для выполнения работ, которые нельзя выполнить большими машинами. Теперь сларри работы по содержанию можно выполнять в местах, которые недоступны для больших машин.

Минимак сконструирован для эффективной работы в ограниченных пространствах, таких как парковки, гаражи, пешеходные дорожки, проезды, дорожки для велосипедов и гольф-каров.

Эта машина обладает множеством возможностей, начиная с важнейшей: просто управляется одним человеком. Все важнейшие операции контролируются одним джойстиком.

Минимак изготовлен из высококачественных компонентов, надежен и прост в обслуживании

Автоматическое согласование подачи материалов обеспечивает постоянное качество укладки всех типов сларри сил и полимерно-модифицированного микросюрфейсинга. Материал автоматически смешивается в двухвальном смесителе производительностью до 0,9 т/мин.

Минимак может укладывать материал на уклонах до 30%, а при правильном складировании исходных материалов загрузка машины занимает всего 5 минут

Укладка сларри на малых и средних объектах с высокой ценовой эффективностью выполняется легко и не требует большой бригады рабочих. Один оператор рулит **Минимаком**, управляет и контролирует все операции.

Минимак это инструмент для содержания дорог на сегодня и на завтра.

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО
СЕЙЧАС

slurry.com



Минимак® VSS

Машина для сларри сил/микросюрфейсинга

ГАБАРИТНО-ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная длина	5,94 м	19,5 фт
Габаритная ширина	1,82 м	6,0 фт
Габаритная высота	1,93 м	6,3 фт
Колесная база	2,54 м	8,3 фт
Сухой вес	5900 кг	13000 фн
Полный вес Минимака	11340 кг	25000 фн

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС

Трансмиссия	Гидростатическая	
Преодолеваемый уклон	30%	
Максимальная скорость	16 км/час	10 мл/час
Радиус разворота	4,85 м	16 фт

ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ

Объем щебня в бункере (по борту)	2,3 м ³	3 ярд ³
Объем щебня в бункере (макс)	3,1 м ³	4 ярд ³
Объем бака эмульсии	1060 л	280 гл
Объем бака воды	1060 л	280 гл
Объем бункера цемента	68 л	2,4 фт ³
Объем бака добавки	76 л	20 гл
Топливный бак	170 л	45 гл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность смесителя до 0,9 т мин

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматическое согласование подачи материалов в режиме старт/стоп
- Датчик автоотключения по низкому уровню щебня
- Встроенный бункер цемента с рыхлителем
- Насос эмульсии с обогревом от двигателя
- Бак и насос системы ввода жидких добавок

- Эмульсионные краны с тефлоновыми вкладышами
- Распылители воды перед Минимаком и на продольные стыки
- Гидравлический регулируемый вибратор в бункере щебня
- Ротаметрические расходомеры воды и добавки
- Прямой привод ведущего вала
- Система самозагрузки эмульсии

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Турбодизель Джон Дир, мощность 84 кВт (115 лс) при 2400 об/мин
- Гидронасосы переменной производительности, компенсированные по расходу и давлению, макс 380 л/мин (100 гл/мин)
- Эмульсионный насос 2" с рубашкой обогрева, производительность до 227 л/мин (60 гл/мин)
- Насос воды - до 113 л/мин (30 гл/мин)
- Насос добавки - до 45 л/мин (12 гл/мин)
- Смеситель – двухвальный смеситель Магна ган, 46 лопаток со сменными наконечниками. Рабочая скорость регулируемая, номинальная 250 об/мин

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Полный привод на все колеса
- Мойка высокого давления с катушкой шланга
- Одобренная КАЛТРАНС система контроля и управления подачей материалов
- Система ввода латекса в смесь
- Насос для перекачки цветного сларри со сменными эмульсионными баками

Представитель в СНГ: ООО «Агримэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев,
24

Офис 310, Тел/факс: +7 (495) 4964078; 496 8229
www.agrimex.ru, info@agrimex.ru



a division of Reed International

P.O. Box 178 13024 Lake Rd
Hickman, CA 95323 USA
1-800-474-2357 209-874-2357
Fax 209-874-1174
www.slurry.com
sales@slurry.com



Защищено патентами США и международными патентами
VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации
изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции