

Marathon

SPECIFICATIONS

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГОРЯЧЕГО АСФАЛЬТА



Модель/ № элемента	Описание
НМТ4000Т Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта.
	Резервуар на 2 тонны материала.
	Полностью изолированный бункер.
	Термометр для измерения температуры материала.
	Газовая горелка производительностью 25 100ккал/час с противопожарной защитой.
	Единый газовый резервуар.
	Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
	Ось с электрическими тормозами.
Регулируемое прицепное устройство	

Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОРТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

05-1000	Горизонтальная нагреваемая решетка.
08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050	Запасной газовый резервуар.

06-1122	Гидравлические тормоза.
17-0070	Ручное управление гидравлическим закрытием загрузочных люков.
08-1000	Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
08-1001B	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием для бункера (энергия может подаваться от транспортного средства).
05-1011	110л не обогреваемая, съёмная ёмкость.
05-1009A	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа.
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1017	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с самозажиганием и автоматическим контролем температуры.
05-1011PS	110л не обогреваемая, съёмная ёмкость с двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.
05-1009APS	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.
05-101 PS	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с <u>самозажиганием АТС</u> , двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.
05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
06-1109A	2-5/16" кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
06-1150	Ночной подогрев 120V, 1500вт, (макс. температура 37-50 ⁰ С)
05-1019	Дизельная горелка, самозажиганием АТС, с аккумуляторной батареей, 30А зарядным устройством и топливным баком на 75л.
05-1020	Дизельная горелка, самозажиганием АТС, с дизельным двигателем и топливным баком на 75л.
NON	Защитный кожух для дизельного двигателя.
06-1303	Удлиненный прицеп с площадкой хранения.
	Площадка хранения для катка с ручной лебедкой.
PAINT	Окраска по желанию заказчика



Модель/ № элемента	Описание
НМТ8000 Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта.
	Резервуар на 4 тонны материала.
	Полностью изолированный бункер.
	Термометр для измерения температуры материала.
	Газовая горелка производительностью 103 000ккал/час с противопожарной защитой.
	Единый газовый резервуар.
	Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
	Ось с электрическими тормозами.
	Регулируемое прицепное устройство

Примечание: 150л съёмный бак и отсек для инструмента не входят в стандартную комплектацию данной установки.

Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

05-1005	Обогреваемая центральная перегородка.
05-1006	Горизонтальная нагреваемая решетка с независимой системой нагрева для регенерации.
NON	Обогреваемый отсек для инструмента.
08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050	Запасной газовый резервуар.
06-1116	Электрические тормоза для задней оси
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
17-0070	Ручное управление гидравлическим закрытием загрузочных люков.
08-1000	Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
08-1001B	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием для бункера (энергия может подаваться от транспортного средства).
05-1011	110л не обогреваемая, съёмная ёмкость.
05-1009A	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа.
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1017	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с автоматическим зажиганием и автоматическим контролем температуры.
05-1011PS	110л не обогреваемая, съёмная ёмкость с двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.
05-1009APS	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.
05-101 PS	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с автоматическим зажиганием, автоматическим температурным контролем, двигателем Honda 5,5л.с.и системой нанесения производительностью 2,3м ³ /ч и 38л промывочным баком.

05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
05-1012	Двойная изоляция разгрузочных люков.
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
06-1150	Ночной подогрев 120V, 1500вт, (макс. температура 37-50 ⁰ C)
05-1019	Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим температурным контролем, с аккумуляторной батареей, 30А зарядным устройством и топливным баком на 75л.
05-1020	Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим температурным контролем, с дизельным двигателем и топливным баком на 75л.
NON	Защитный кожух для дизельного двигателя.
06-1303	Удлиненный прицеп с площадкой хранения.
NON	Площадка хранения для катка с ручной лебедкой.
PAINT	Окраска по желанию заказчика

Модель/ № элемента	Описание
НМТ4000ТОJ Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта.
	Резервуар на 2 тонны материала.
	Масляный обогрев.
	Конструкция из швеллера 12,7см для больших нагрузок.
	Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.
	Газовая горелка производительностью 103 000ккал/час с противопожарной защитой.
	Горизонтальная нагреваемая решетка.
	Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
	Ночной подогрев 120V, 1500вт.
	Единый газовый резервуар.
	Контейнер для инструмента в задней части машины.
	Две оси грузоподъёмностью по 2700кг с 4-мя колёсами LT225/75R15.
	Электрические тормоза на передней оси.
Регулируемое прицепное устройство	

Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-ОПТ	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром (для дизельной нагревательной установки).
04-1050	Запасной газовый резервуар.
06-1116	Электрические тормоза для задней оси.
06-1122	Гидравлические тормоза на переднюю ось.
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
NON	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием (энергия

	может подаваться от транспортного средства).
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1017	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с самозажиганием и автоматическим контролем температуры.
05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
06-1109А	2-5/16" кольцо прицепного устройства
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
06-1150	Ночной подогрев 120V, 1500вт.
05-1018	Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим температурным контролем, с 2-мя аккумуляторными батареями, 30А зарядным устройством и топливным баком на 75л.
05-1021	Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим температурным контролем, с дизельным двигателем и топливным баком на 75л.
NON	Защитный кожух для газового двигателя.
NON	Защитный кожух для дизельного двигателя.
23-0090-ОПТ	38л плавильная печь с непосредственным подогревом, с мешалкой, 38мм сливным отверстием, термометром и газовой горелкой.
23-0090D-ОПТ	38л плавильная печь с непосредственным подогревом, с мешалкой, 38мм сливным отверстием, термометром и газовой горелкой и резервуаром (для дизельной нагревательной установки).



**Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком**

Модель/ № элемента	Описание
НМТ6600Т/АД Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с помощью шнека.
	Резервуар на 1.9 м ³ материала.
	Конструкция из швеллера 15,2см для больших нагрузок.
	Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с противопожарной защитой.
	Двигатель производства LPG мощностью 20л.с.
	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
	Единый газовый резервуар.
	Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала в бункере.
	Фартук выгрузочного люка.
	Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.
	Две оси с электрическими тормозами на обеих.
	Регулируемое прицепное устройство.

Опции безопасности.

06-1120	Электрический выключатель массы аккумулятора
04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-ОПТ	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром (для дизельной нагревательной установки).
04-1050	Запасной газовый резервуар.
06-1122D	Гидравлические тормоза на обе оси
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1009Н-PS	Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания подгрунтовочного состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л резервуаром для состава, 30литровой промывочной системой и 9м разбрызгивающим шлангом.
06-1300	Удлиненный прицеп с площадкой хранения (для катка).
05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа
NON	Запасная шина и колесный диск (не собранные)
04-4001	Защитный кожух для газового двигателя.

**Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком**

Модель/ № элемента	Описание
НМТ1000S/AD Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с помощью шнека.
	Установлена на платформе (выдвигаемая).
	Резервуар на 3 м ³ материала.
	Двигатель производства LPG мощностью 20л.с.
	Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с противопожарной защитой.
	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
	Единый газовый резервуар.
	Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала в бункере.
	Фартук выгрузочного люка.
Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.	

Опции безопасности.

04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-ОПТ	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром (для дизельной нагревательной установки).
04-1050	Запасной газовый резервуар.
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1009H-PS	Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания подгрунтового состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л резервуаром для состава, 30литровой промывочной системой и 9м разбрызгивающим шлангом.
NON	Поворотный лоток для подачи асфальта.
05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
06-1035-4	Светодиодное освещение прицепа

**Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком**

Модель/ № элемента	Описание
НМТ1000Т/АД Стандартная комплектация	Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с помощью шнека.
	Установлена на грузовом автомобиле.
	Резервуар на 3 м ³ материала.
	Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с противопожарной защитой.
	Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
	Единый газовый резервуар.
	Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала в бункере.
	Система предотвращения зависания материала в бункере.
	Фартук выгрузочного люка.
	Двигатель производства LPG мощностью 20л.с. Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.

Опции безопасности.

04-1080i	4,5-литровый огнетушитель с кронштейном
06-1140	Проблесковые огни.
06-1028-ОПТ	Знак медленно движущегося самоходного средства.
06-1063	Проблесковый указатель направления движения с пультом управления

Предлагаемое дополнительное оборудование

08-1009V	50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050	Запасной газовый резервуар.
05-1010	110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными лампами ручного управления малого пламени.
05-1009Н-PS	Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания подгрунтового состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л резервуаром для состава, 30литровой промывочной системой и 9м разбрызгивающим шлангом.
NON	Бункер для отходов.
NON	Поворотный лоток для подачи асфальта.
05-1015	30л промывочная ёмкость.
06-1113	Инструментальный ящик
NON	Подъёмная платформа для трамбуемого катка или трамбующей плиты.
NON	Индивидуальный монтаж на грузовом автомобиле.



Официальный дистрибьютор: ООО "Агримэкс"
 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, оф. 715
 Тел: (495) 496-8229
 Факс: (495) 496-4078
 E-mail: info@agrimex.ru
www.agrimex.ru